

[BROUILLON] Installation infra kapsule 2020

Avant de commencer

Quelques petites choses à réfléchir avant de se lancer. Quelle version de moteur network Kubernetes, quel OS etc.

- Choisir son moteur network :
<https://kubernetes.io/fr/docs/concepts/services-networking/service/>
- Matrice de compatibilité rancher 2.4.2
<https://rancher.com/support-maintenance-terms/all-supported-versions/rancher-v2.4.2/>
- La dernière LTS ubuntu en ce mois de mai 2020 <https://wiki.ubuntu.com/Releases> et à ce jour c'est la version 20.04

Installation kapsule

Dans l'**interface web scaleway** <https://console.scaleway.com>, aller dans la partie **kapsule** et créer son cluster kubernetes.

Les infos à saisir :

- Nom k8s-01 dans mon cas. Evidemment, mettez ce que vous voulez
- Les deux points suivant sont dans les options avancées du cluster kubernetes
- Pas de *kubernetes dashboard* car je prévois d'installer *rancher 2* qui fournit son propre dashboard
- Pas de *ingress* car je prévois d'installer le mien, à ma façon
- *A ce stade, on peut se poser la question de rattacher le cluster à un network privé, je choisis de ne pas le faire surtout que ce sera payant à un moment*
- Choisir la version de Kubernetes 1.18 dans mon cas
- Choix de 3 noeuds DEV-M pour limiter le cout tout en ayant quand même 3 noeuds
- Pour le moteur réseau, choix de flannel car plus performant (plus light en ressources pour mes petits DEV-M) et pas besoin de grosse sécurité

Installation serveur d'admin

Création du serveur

J'ai un PC Windows et je n'ai pas envie de devoir installer sur mon poste perso tout l'outillage pour piloter mon cluster Kubernetes. Ceci d'autant plus que je peux être amené à devoir intervenir sur le serveur sans avoir mon PC perso sous la main.

Je prévois donc de déployer en plus un simple **serveur linux DEV-S** chez scaleway avec tout l'outillage d'admin installé dessus.

Pour cela, go sur la console web scaleway et ajout d'une instance avec les informations ci-dessous.

Les infos que j'utilise pour l'installation :

- Nom scw-k8s-adm-01 mais choisissez ce que vous voulez
- Ubuntu LTS 20.04

Un peu d'attente et ensuite il est possible de s'y connecter en SSH.



On suppose ici que la partie génération de clé publique / privée pour l'accès SSH a déjà été fait et ajouté dans l'admin scaleway pour être associé au serveur déployé.

Première connection & Maj system

On se connecte en SSH avec par exemple putty sans oublier d'avoir préchargé sa clé dans pagent.

Puis, comme on est bien élevés, avant toute chose on commence par mettre à jour le système.

```
apt-get update
apt-get upgrade -y
```

Install kubectl

A ce stade, il s'agit d'installer sur le serveur l'outil `kubectl`, qui nous permettra de piloter le cluster Kubernetes en ligne de commande.

La documentation de référence :

<https://kubernetes.io/fr/docs/tasks/tools/install-kubectl/#installer-kubectl-sur-linux>

```
apt-get update && apt-get install -y apt-transport-https
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | apt-key add -
echo "deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | tee -a
/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
apt-get update
apt-get install -y kubectl
```

Install du fichier kubeconfig

Pour pouvoir piloter le cluster kubernetes, il faut le fichier `kubeconfig` qu'on va ensuite installer sur le serveur d'admin.

Rendez-vous dans l'interface d'admin **kapsule** scaleway pour le téléchargement du `kubeconfig`.

Puis installation sur le serveur après téléchargement :

```
mkdir ~/.kube
```

```
cp kubeconfig-k8s-01.yaml ~/.kube/config
```

Pour vérifier que tout fonctionne on essaye d'obtenir les infos du cluster kapsule :

```
kubectl cluster-info
```

Install helm

Après avoir regardé un peu, il m'a semblé que le plus simple d'installation et de mise à jour dans le temps consiste à utiliser snap.

```
snap install helm --classic
```

Ce qui est amusant et qui n'est pas dit de manière évidente c'est que le repo helm stable de base n'est pas dispo out of the box. Il faut donc installer le repo. J'ai trouvé les informations ici :

<https://github.com/helm/charts/issues/19279>

```
helm repo add stable https://kubernetes-charts.storage.googleapis.com
```

Customization du cluster kubernetes

Installation ingress

La documentation que j'ai utilisée et qui m'a servi à un moment ou un autre :

- <https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/deploy/#using-helm>
- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-nginx-ingress-on-digitalocean-kubernetes-using-helm>
- <https://hub.helm.sh/charts/nginx/nginx-ingress>
- <https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/master/charts/ingress-nginx/values.yaml>
- <https://www.asykim.com/blog/deep-dive-into-kubernetes-external-traffic-policies>
- <https://www.ovh.com/blog/getting-external-traffic-into-kubernetes-clusterip-nodeport-loadbalancer-and-ingress/>



La configuration du paramètre `externalTrafficPolicy` doit être à `Local` pour éviter les hops dans le cluster kubernetes et préserver l'ip client source. En effet, il ne faut pas oublier que les loadbalancer / ingress vont être en front de vos applications et si vous voulez que l'ip client passe jusqu'à votre application web il va falloir faire quelques efforts de configuration en commençant par celui là (ce n'est pas le seul malheureusement).

Préparation de l'installation du ingress avec helm :

```
helm repo add ingress-nginx https://kubernetes.github.io/ingress-nginx
kubectl create namespace ingress-nginx
```

Ensuite avec le fichier de configuration suivant :

[ingress_nginx_helm_values.yaml](#)

```
## nginx configuration
## Ref:
https://github.com/kubernetes/ingress/blob/master/controllers/nginx/con
figuration.md
##
controller:

  # Will add custom configuration options to Nginx
https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/configmap/
  config: {
    proxy-connect-timeout: "30",
    proxy-read-timeout: "1800",
    proxy-send-timeout: "1800",
    proxy-body-size: "500m",
    use-proxy-protocol: "true",
    proxy-real-ip-cidr: "51.159.75.81/32",
    compute-full-forwarded-for: "true",
    use-forwarded-headers: "true",
    ssl-redirect: "true",
    ssl-protocols: "TLSv1.2 TLSv1.3",
    ssl-ciphers: "EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH;"
  }

  ## Allows customization of the source of the IP address or FQDN to
  report
  ## in the ingress status field. By default, it reads the information
  provided
  ## by the service. If disable, the status field reports the IP
  address of the
  ## node or nodes where an ingress controller pod is running.
  publishService:
    enabled: true

  service:

    annotations: {
      # service.beta.kubernetes.io/scw-loadbalancer-send-proxy-v2:
      "true"
    }

    ## Set external traffic policy to: "Local" to preserve source IP on
    ## providers supporting it
    ## Ref:
https://kubernetes.io/docs/tutorials/services/source-ip/#source-ip-for-
services-with-typeloadbalancer
```

externalTrafficPolicy: Local



51.159.75.81 correspond à l'ip du loadbalancer. Si elle n'est pas connue à l'avance, commencer par 0.0.0.0/32 puis la mettre à jour ensuite. C'est assez important car c'est ce paramètre qui va dire à nginx quel serveur contient la valeur ip client source à retenir dans les headers proxy.



A ce stade vous pouvez choisir d'activer ou non le proxy protocol et tout ce qu'il va avec. Néanmoins, dans mes expériences c'est un choix qui prête à conséquence. En effet, l'activer permettra à vos applications d'avoir à terme l'ip source client (par exemple les modules de stats wordpress). Le **problème** de ça c'est que de ce que j'ai pu constater, activer cela faisait à minima planter certaines résolutions réseau "locales". Je m'explique, si jamais vous donnez un domaine associé à l'ip de l'ingress / loadbalancer pour pointer sur vos applications, j'ai constaté que les curl vers ce domaine depuis n'importe quel conteneur du cluster ne fonctionnaient pas (je m'en suis rendu compte car l'outil de **santé wordpress** utilise curl pour tester le loopback et ce dernier plantait lamentablement). Je n'ai pas réellement trouvé de solution à vrai dire. La seule chose que j'ai constaté c'est que ce problème n'arrive pas quand on laisse le ingress / loadbalancer en mode tcp de base sans proxy.

On déploie l'ingress avec les bonnes options de configuration :

```
helm install ingress-nginx ingress-nginx/ingress-nginx -f  
ingress_nginx_helm_values.yaml -n ingress-nginx
```

A noter qu'il est possible aussi d'appliquer des configurations à **posteriori** comme décrit ci dessous.

Changer la configuration de l'ingress



Cette étape peut être **optionnelle** grâce aux helm values du fichier `ingress_nginx_helm_values.yaml` mais c'est bon à savoir que vous pouvez l'utiliser s'il faut changer quelque chose dans la configuration de votre ingress.

Un exemple du fichier de configuration en question :

[ingress_nginx_config.yaml](#)

```
kind: ConfigMap  
apiVersion: v1  
metadata:  
  name: ingress-nginx-ingress-nginx-controller  
  namespace: ingress-nginx  
data:  
  proxy-connect-timeout: "30"
```

```
proxy-read-timeout: "1800"
proxy-send-timeout: "1800"
proxy-body-size: "500m"
use-proxy-protocol: "true"
proxy-real-ip-cidr: "51.159.75.81/32"
compute-full-forwarded-for: "true"
use-forwarded-headers: "true"
ssl-redirect: "true"
ssl-protocols: "TLSv1.2 TLSv1.3"
ssl-ciphers: "EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH;"
```

Et la commande pour l'appliquer

```
kubectl apply -f ingress_nginx_config.yaml
```



Le déploiement d'ingress va créer automatiquement un **loadbalancer** associé chez scaleway. C'est assez important à savoir car de mémoire il en va d'environ 9 euros par mois il vaut donc mieux le savoir avant de déployer des ingress partout. C'est d'ailleurs un problème de fond que je n'ai jamais vu sur le net. En effet, nombre de déploiement helm comportent un ingress intégré. Quand on est innocent, on déploie sans trop se poser de question. Sauf qu'à la fin on se rend compte qu'**on a déployé une 10aine de load balancer a 9 euros par mois**. Je ne sais pas pour vous mais pour moi, c'est vraiment trop cher !

Comment tester la config ingress & co pour avoir l'ip source client



Cette étape est clairement optionnelle et ne fait pas partie de l'installation en tant que tel. J'ai préféré la noter car à un moment c'est ce qui m'a aider pour déboguer et résoudre mes soucis d'ip client source qui n'allait pas jusqu'à mon backend wordpress.

J'avoue que cette documentation m'a été utile :

<https://docs.ovh.com/gb/en/kubernetes/getting-source-ip-behind-loadbalancer/>

Aussi bien pour comprendre un peu mieux ce qu'il y avait à faire mais aussi pour avoir les moyens de tester sans trop me prendre la tête.



A noter ici que si vous suivez tout ce qui est dans ce guide vous déploierez un autre ingress.

C'est une chose que j'ai d'ailleurs faite au début car je pensais que mon *impossibilité* d'avoir l'ip source réelle (oui c'était une vraie guerre) venait de ma façon de déployer l'ingress. Ce qui n'était pas tout à fait vrai.

Un peu plus de configuration SSL pour ingress



Cette section est à vocation explicative principalement car elle a été intégrée à la configuration ingress nginx citée par ailleurs dans ce guide.

Chose intéressante, j'ai remarqué qu'avec internet explorer 11 (oui je sais c'est mal mais parfois on a pas le choix), mon blog n'était pas accessible en https pour une raison obscure. Après enquête (pas facile, j'ai du déduire un peu), il s'avère que c'est parce que les paramètres TLS et les **algorithmes fournis de base par ma configuration TLS serveur son trop récents** et non pris en compte par ce vieux ie 11 (et d'autres config de là même époque).

Pour y voir plus clair j'avoue que <https://www.ssllabs.com> a été d'une grande aide pour avoir des infos sur la compatibilité et ce que mon serveur sait faire.

Quelques liens utiles:

- <https://www.linode.com/docs/web-servers/nginx/tls-deployment-best-practices-for-nginx/>
- <https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/master/docs/user-guide/nginx-configuration/annotations.md#ssl-ciphers>
- <https://www.ssllabs.com/sslltest/analyze.html?d=alban.montaigu.io>

Donc pour améliorer la compatibilité il suffit d'ajouter 1 ou deux ciphers *weak* qui sont pris en charge par les vieux navigateurs :

```
ssl-protocols: "TLSv1.2 TLSv1.3"  
ssl-ciphers: "EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH;"
```

A noter que si vous voulez éviter de forcer le tls partout sur vos déploiement web quand ya des soucis de conf / compat mieux vaut désactiver la redirection:

```
ssl-redirect: "false"
```

Sinon les suites cipher ci-dessous (weak) ne sont pas dispo et ne permettent plus de supporter les vieilles config comme justement notre ami ie11.

```
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc028)    ECDH x25519 (eq. 3072 bits  
RSA)    FS    WEAK    256  
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014)    ECDH x25519 (eq. 3072 bits  
RSA)    FS    WEAK
```

Les commandes ci-dessous peuvent être utiles pour debug un peu le TLS (à adapter en fonction de votre domaine bien sur) :

```
curl -v --tlsv1.3 -s https://alban.montaigu.io/wp-json > /dev/null  
curl -v -s http://alban.montaigu.io/wp-json > /dev/null
```

Installation rancher

Les documentations de référence :

- <https://rancher.com/docs/rancher/v2.x/en/installation/>
- <https://rancher.com/docs/rancher/v2.x/en/installation/k8s-install/helm-rancher/>

On prépare les repo helm :

```
helm repo add rancher-stable https://releases.rancher.com/server-  
charts/stable  
helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io  
helm repo update
```

On crée les namespaces qui seront utiles plus tard :

```
kubectl create namespace cattle-system  
kubectl create namespace cert-manager
```



A ce stade, je fais une déviation par rapport à l'installation officielle rancher. En effet, pour l'installation de cert-manager j'ai préféré me référer à <https://cert-manager.io/docs/installation/kubernetes/>

Donc ne pas appliquer les commandes suivantes :

```
# kubectl apply -f  
https://raw.githubusercontent.com/jetstack/cert-manager/release-0.12/deploy/  
manifests/00-crds.yaml  
# helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --  
-version v0.12.0
```

On utilise plutôt la méthode d'installation proposée par cert-manager :

```
helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --  
version v0.15.0 --set installCRDs=true
```

Et on vérifie que tout fonctionne bien comme cela par exemple :

```
kubectl get pods --namespace cert-manager
```

On continue avec l'install de rancher (ici avec option letsEncrypt, à adapter avec vos infos à vous)

```
helm install rancher rancher-stable/rancher --namespace cattle-system --set  
hostname=k8s.montaigu.io --set ingress.tls.source=letsEncrypt --set  
letsEncrypt.email=alban.montaigu@gmail.com
```


Et on vérifie l'avancement du déploiement / que tout se passe bien avant de passer à la suite :

```
kubectl -n cattle-system rollout status deploy/rancher
kubectl -n cattle-system get deploy rancher
```

Il n'est pas inutile non plus de vérifier les certificats letsEncrypt :

```
kubectl -n cattle-system describe certificate
kubectl -n cattle-system describe issuer
```



Au cas où vous auriez besoin de reset le password rancher (parce que mal noté ou autre), utilisez la commande ci-dessous pour reset le mot de passe.

```
kubectl -n cattle-system exec $(kubectl -n cattle-system get pods -l
app=rancher | grep '1/1' | head -1 | awk '{ print $1 }') -- reset-password
```

L'installation de wordpress

La documentation / le contenu de référence :

<https://docs.bitnami.com/tutorials/deploy-custom-wordpress-production-helm/#step-1-define-configuration-values-for-the-bitnami-wordpress-helm-chart>

J'ai retenu le **chart bitnami** plutôt que celui proposé par rancher car il est plus récent. Et de toutes façons rancher s'inspire du chart bitnami.

Donc à ce stade go dans la gestion des catalogues de rancher, ajouter la référence vers les charts bitnami et utiliser à la fin la fonction de launch app en choisissant wordpress.

Configurer le (seul et unique) ingress pour causer avec le backend wordpress

Cette documentation comporte des informations qui peuvent être utiles :

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-nginx-ingress-with-cert-manager-on-digitalocean-kubernetes>

Et pour ceux qui se posent la question **oui il est possible d'avoir un seul ingress qui envoie vers plusieurs backend dans plusieurs namespaces** :

<https://itnext.io/save-on-your-aws-bill-with-kubernetes-ingress-148214a79dcb>

```
nano staging_issuer.yaml
```

```
kubectl create -f staging_issuer.yaml
```

```
nano prod_issuer.yaml
```

```
nano wordpress_ingress.yaml
```

wordpress_ingress.yaml

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: wordpress-ingress
  namespace: wordpress
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx"
    cert-manager.io/cluster-issuer: "letsencrypt-prod"
spec:
  tls:
  - hosts:
    - alban.montaigu.io
    secretName: wordpress-tls
  rules:
  - host: alban.montaigu.io
    http:
      paths:
      - backend:
          serviceName: wordpress
          servicePort: 80
```

Commandes

```
kubectl create -f prod_issuer.yaml
kubectl apply -f wordpress_ingress.yaml
kubectl describe certificate wordpress-tls
```

Debug ingress

```
kubectl get ing -n wordpress
kubectl describe ing wordpress-ingress -n wordpress
```

Adapt nginx Ingress configuration

No more needed, since all is included in helm ingress definition.

- <https://stackoverflow.com/questions/54884735/how-to-use-configmap-configuration-with-helm-n-nginx-ingress-controller-kubernetes>
- <https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/annotations/#custom-max-body-size>
- <https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/issues/2007>

Correction configuration pour x forwarded for

<https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/issues/3529>

```
compute-full-forwarded-for: "true"
use-forwarded-headers: "true"
```

nano nginx_ingress_config.yaml

[nginx_ingress_config.yaml](#)

```
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  name: nginx-ingress-ingress-nginx-controller
  namespace: default
data:
  proxy-connect-timeout: "30"
  proxy-read-timeout: "1800"
  proxy-send-timeout: "1800"
  proxy-body-size: "500m"
  use-proxy-protocol: "true"
  proxy-real-ip-cidr: "51.159.26.229/32"
  compute-full-forwarded-for: "true"
  use-forwarded-headers: "true"
  ssl-redirect: "false"
  ssl-protocols: "TLSv1.2 TLSv1.3"
  ssl-ciphers: "EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH;"
```

```
kubectl apply -f nginx_ingress_config.yaml
```

Il faut utiliser l'ip du load balancer pour proxy-real-ip-cidr, on ne peut pas rester générique avec du 0.0.0.0/32 sinon real ip n'est pas pris au bon endroit.

Voir <https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/issues/1067>.

Namespace default to change probably

Ajout catalogue chart bitnami dans rancher

- Add catalog
- Global catalog
- Utiliser cette adresse <https://charts.bitnami.com/bitnami>

Utiliser plutôt cette configuration que celle de rancher !

Installation wordpress

Ne pas utiliser le wordpress rancher, utiliser le bitnami mais via catalog bitnami dans rancher pour avoir l'app

Documentation

- <https://github.com/bitnami/charts/tree/master/bitnami/wordpress>
- <https://bitnami.com/stack/wordpress/helm>
- <https://github.com/bitnami/charts/tree/master/bitnami/wordpress/#installing-the-chart>

Configuration maison sur base Use

<https://github.com/bitnami/charts/blob/master/bitnami/wordpress/values.yaml>

Installation via rancher catalog app lunch avec ces values

Note : helm install wordpress bitnami/wordpress -f wordpress_helm_values.yaml

Configuration wordpress

Divers

- Import / export wordpress media , puis pages, puis articles séparés (après configuration ingress) et penser a associer ancien auteur to new one
- Rechercher remplacer les url ancien site nouveau site dans les articles (<https://fr.wordpress.org/plugins/better-search-replace/>
- Trouble: Souci avec certaines images (a la racine de uploads dans la source et classée parfois avec un suffixe dans la dest) <https://fr.wordpress.org/plugins/regenerate-thumbnails/> + reupload images manuellement ancien new site
- Changer langue to fr
- Change blog slogan
- Configuration ecriture URL a renregistrer
- Compte alban montaigne à remplir (nom prénom, bio si nécessaire)
- Changer les widgets : nuage de tag
- Widgets sites que j'aime bien et mes sites
- Piracy policy
- Reupload des images racine upload
- Rechercher remplacer <http://vivihome.net> <https://alban.montaigu.io>

Theme

- Liste à puce Choix du thème twenty seventeen avec image fond du robot blanc
- Suppression des autres themes
- Jeu de couleurs foncées ou autre ?

Modification CSS pour largeur page adequate a mettre dans le custom css

Largeur max 1500 au lieu de 100

Modification taille des colonnes

Largeur 26% au lieu de 36%

Contenu CSS

```
@media screen and (min-width: 48em) {  
  .wrap {
```

```

    max-width: 1500px;
}
.has-sidebar:not(.error404) #primary {
    width: 70%;
}
.has-sidebar #secondary {
    width: 24%;
}
}

```

Reglages commentaires

Desactiver tout

Extensions

- Activer Askimet
- NE PAS Installer Apocalypse Meow (sauf si mode proxy mais il fait planter d'autres truc comme site health)
- Desinstaller All-in-One WP Migration
- Desinstaller AMP
- Bitnami Production Console Helper
- Hello Dolly
- Jetpack par WordPress.com
- Activer All in One SEO Pack
- Activer Simple Tags
- ??? WP Mail SMTP
- Desinstaller wordpress importer (plus besoin)

Activer apocalypse meow

```

kubectl exec -ti -n wordpress wordpress-5498fdidd6-b5nxw -- bash

cp wp-config.php wp-config.php.back

chmod +w wp-config.php.back
echo "" >> wp-config.php.back
echo "// Fix the REMOTE_ADDR value (since not possible to simply fix it in httpd with docker image)" >> wp-config.php.back
echo "if (isset(\$_SERVER[\"HTTP_X_REAL_IP\"])) {" >> wp-config.php.back
echo "\$_SERVER[\"REMOTE_ADDR\"] = \$_SERVER[\"HTTP_X_REAL_IP\"];\" >> wp-config.php.back3
echo "}" >> wp-config.php.back
chmod -w wp-config.php.back

```

Activer W3 Total Cache

Chmod 775 pour wp-config

A voir ici : <https://github.com/bitnami/bitnami-docker-wordpress/issues/203>

Corriger le REMOTE_ADDR (notamment pour apocalypse now)

- https://elwpin.com/2019/03/14/quick-fix-for-cloudflare-and-php-remote_addr-ip-detector/
- <https://github.com/bitnami/bitnami-docker-wordpress/issues/178>

```
if (isset($_SERVER["HTTP_X_REAL_IP"])) {  
    $_SERVER['REMOTE_ADDR'] = $_SERVER["HTTP_X_REAL_IP"];  
}
```

Changement DNS vivihome.net

- Ancienne adresse ip vivihome.net 163.172.154.80
- New redirection visible

Troubleshoot

- Les permaliens semblent sauter a chaque reboot: go admin enregistrer a nouveau conf permalien
- Apocalypse meow ne prend pas le xforwarded for

Commandes utiles en vrac

Executer un petit shell dans son conteneur wordpress à des fin de debug par exemple :

```
kubectl exec -ti -n wordpress wordpress-5498fdfdd6-hrhfp /bin/bash
```

Exectuer un conteneur oneshot pour avoir shell :

```
kubectl run my-shell --rm -i --tty --image ubuntu -- bash
```

Install JIRA / CONFLUENCE

Ajouter le catalogue helm mox dans rancher (via gestion des catalogues, ajout d'un catalogue helm 3) <https://helm.mox.sh>.

- <https://hub.helm.sh/charts/mox/jira-software>
- <https://hub.helm.sh/charts/mox/confluence-server>
- <https://github.com/javimox/helm-charts>
- <https://github.com/javimox/helm-charts/releases>
- <https://github.com/javimox/helm-charts/tree/master/charts>

Comme d'habitude pour avoir l'ip source du client qui redescend jusqu'à l'application (attention ce n'est pas le seul critère hélas), ne pas oublier de mettre le externalTrafficPolicy à Local.

Le drame avec les ressources :

Ne pas oublier que les déploiements sont fait à l'origine sur des nodes DEV-M avec de mémoire 4Go de RAM. Sachant que JIRA dans la config helm en requiert 2G de réservés. Ces besoins assez importants qui devront être partagé avec les éventuels autres conteneurs déployés sur le node qui sera élu. Or, la littérature sur le net doit normalement le confirmer, java a du mal (moins avec les

versions récentes) avec les conteneurs notamment sur la gestion de la mémoire. Et la le police kubernetes arrive avec du OOMkill ou autre.

C'est un peu ce qui a du m'arriver à ce stade, j'ai eu la joie d'avoir des <https://sysdig.com/blog/debug-kubernetes-crashloopbackoff/> ou autres joyeusetées.

Autre problème à corriger le liveness et le readiness qu'il faut adapter car au premier démarrage jira et confluence mettent un temps infini à démarrer et se préparer (phase d'install). Donc par défaut kubernetes perds patience et des timeout se déclenchent pour voir finalement son conteneur redémarré par kubernetes sans que le démarrage soit terminé.

J'ai pu m'en sortir avec des adaptations de readiness et liveness plus **ajout d'un nouveau pool de nodes avec des conf à 8Go de RAM* sans oublier** des regles d'affinité **pour que les conteneurs jira et confluence aillent sur les nodes les plus généreux en RAM d'une part et d'autre part qu'ils ne soient pas déployés ensemble sur le même noeud (et ainsi se faire la guerre sur les ressources)**. Conclusion **c'est là que je me suis arrêté et que j'ai renoncé pour être franc. Cela tournait mais pas de manière si rapide d'une part et d'autre part mon** porte monnaie commençait à pleurer** car j'avais ajouté 2 noeuds à 8Go de RAM qui valent bien plus cher que mes noeuds de départ (que je devais conserver pour mes autres déploiements). Bref, trop cher, trop compliqué toujours pas fini, tant pis...

LEs trucs encore en vrac à formaliser

- Corriger le <http://alban.montaigu.io> dans la conf wordpress vers https ? Attention fait bug dans wp config et fait bug health check kubernetes
- Xforwarded for pour notamment akismet ?
 - Empeche apocalypse meow de fonctionner et proablement les google analytics
 - <https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/issues/3529>
 - A tester : <https://github.com/bitnami/bitnami-docker-wordpress/issues/117>
 - <https://docs.ovh.com/gb/en/kubernetes/getting-source-ip-behind-loadbalancer/>
 - <https://atodorov.me/2019/11/21/getting-started-with-scaleways-managed-kubernetes-service-kapsule/>
 - <https://github.com/nginxinc/kubernetes-ingress/blob/master/examples/proxy-protocol/README.md>
 - <https://www.scaleway.com/en/docs/configure-proxy-protocol-with-a-load-balancer/>

From:
<https://wiki.montaigu.io/> - **Alban's Wiki**

Permanent link:
https://wiki.montaigu.io/doku.php?id=guide:installation_kapsule_2020&rev=1590968181

Last update: **2021/04/18 20:24**

