

# Divers astuces sur Postfix

## Vider la file de messages deferred

```
postsuper -d ALL deferred
```

Très utile de vider cette file quand certains messages n'arrivent pas à être délivrés... Ca évite qu'ils tournent en boucle en réessayant pour finir par vous blacklister dans les référentiels de spam.

## Gestion de l'envoi de mails sur internet depuis son dédié

### Comment ne pas se faire refuser son courrier

Quand vous avez un serveur ou vous gérez vous-même l'intégralité de la configuration, incluant postfix, vous pourrez rapidement vous heurter à des serveurs mails distants tatillons qui vous refusent vos mails alors que vous n'êtes pourtant pas spammeur et encore moins blacklisté (même si cela peut arriver).

### Envoyer ses mails avec un expéditeur correct et accessible

Vous pouvez peut-être être victime de quelque chose comme ceci :

```
Postfix : host mail.domain.tld[aaa.bbb.ccc.ddd] refused to talk to me: 501  
Syntax error in parameters or arguments
```

Ceci se passe quand vous envoyez un mail avec une configuration de hostname mauvaise dans votre configuration postfix. En gros le serveur distant va recevoir un mail d'un serveur mail avec un hostname comme host.domain.tld. La première chose qu'il va faire est de vérifier que host.domain.tld existe sur le net. Si ce n'est pas le cas, il va tout bonnement refuser la connexion...

De même s'il trouve le domaine sur le net (dans les DNS donc), il va aussi vérifier que l'IP du serveur qui lui a envoyé le mail (le votre donc) correspond bien à celle du domaine. Encore un fois si ce n'est pas le cas, risque de refus.

Pour ma part je n'avais pas fait attention surtout que ça marchait bien avec pas mal de fournisseurs de mails. Je recevais bien les mails de mon serveur. Mais beaucoup d'autres sont plus tatillons.

### **Merci donc à ce site, qui m'a apporté la solution ci-dessous que je reprends brutalement :**

Si vous avez le message suivant sur postfix (ou autre MTA), c'est peut-être une erreur DNS. Le nom présenté par le serveur mail n'est pas connu.

Par défaut c'est le nom de host de la machine. Vous avez peut-être mis un nom interne : mail.domain.int.

Pour forcer le nom sur postfix, ouvrez le fichier :

```
/etc/postfix/main.cf
```

et ajoutez ou modifiez :

```
myhostname = host.domain.tld
```

ou `host.domain.tld` correspond à un nom dns connu qui renvoie sur l'adresse IP public de votre serveur de mail.

Pensez à redémarrer votre postfix.

From:

<https://wiki.montaigu.io/> - **Alban's Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.montaigu.io/doku.php?id=linux:postfix&rev=1377332926>

Last update: **2021/04/18 20:24**

